

Przedmiar robót

.....
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacjaul.....**Nr.....**
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. BRANŻA DROGOWA Kod CPV:				
--------------------------------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV:				
---	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1.1.1	wg ceny jednostkowej -043	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym krotność= 1,000	km	0,141

1.2. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG Kod CPV:				
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1.2.1	wg ceny jednostkowej -060	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm, na odl. do 30 m. krotność= 1,000	m3	168,000
1.2.2	wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-70-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II krotność= 1,000 Nr Spec.: D-01.02.01	m3	125,250
1.2.3	wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-20-060	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 15-20#t (KROTNOŚĆ=4) ZA DAŁSZE 4 KM TRANSPORTU krotność= 4,000 Nr Spec.: D-01.02.01	m3	125,250

1.3. ROBOTY ZIEMNE				
---------------------------	--	--	--	--

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1.3.1	wg ceny jednostkowej -060	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą -grunt pozyskany z wykopów krotność= 1,000	m3	130,000
1.3.2	wg ceny jednostkowej -060	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie krotność= 1,000	m3	284,000
1.3.3	wg ceny jednostkowej -050	Koryta wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm krotność= 1,000	m2	375,630

1.4. NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1.4.1	wg ceny jednostkowej -050	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,000	m2	73,000
1.4.2	wg ceny jednostkowej -050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem krotność= 1,000	m2	73,000
1.4.3	wg ceny jednostkowej -050	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,000	m2	73,000

1.5. NAWIERZCHNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z PŁYT AZUROWYCH

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
1.5.1	wg ceny jednostkowej -050	Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych ażurowych 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm krotność= 1,000	m2	168,120
1.5.2	wg ceny jednostkowej -050	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,000	m2	168,120
1.5.3	wg ceny jednostkowej -050	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,000	m2	168,120
1.5.4	wg ceny jednostkowej -050	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,000	m2	168,120

1.6. NAWIERZCHNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z KRUSZYWA (DOJŚCIE DO STUDNI)

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1.6.1	wg ceny jednostkowej -050	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,000	m2	50,300
1.6.2	wg ceny jednostkowej -050	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,000	m2	50,300
1.6.3	wg ceny jednostkowej -050	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,000	m2	50,300

1.7. UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
1.7.1	wg ceny jednostkowej -050	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,000	m2	304,100

1.8. ELEMENTY ULIC

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1.8.1	wg ceny jednostkowej -040	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 krotność= 1,000	m	107,350
1.8.2	wg ceny jednostkowej -040	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową krotność= 1,000	m	52,000
1.8.3	wg ceny jednostkowej -040	Ułożenie palisady betonowej o wym: 0.2x0.6m krotność= 1,000	m	6,000
1.8.4	wg ceny jednostkowej -040	Ułożenie palisady betonowej o wym: 0.2x0.8m krotność= 1,000	m	15,800
1.8.5	wg ceny jednostkowej -040	Ułożenie palisady betonowej o wym: 0.2x1.2m krotność= 1,000	m	8,000
1.8.6	wg ceny jednostkowej -040	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 30x10x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową krotność= 1,000	m	40,000
1.8.7	wg ceny jednostkowej -060	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) krotność= 1,000	m3	4,940

1.9. PREFABRYKATY REKERS

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1.9.1	wg ceny jednostkowej -020	Ściana oporowa typ L 280/99/12-25 cm krotność= 1,000	szt	15,000
1.9.2	wg ceny jednostkowej -020	Ściana oporowa typ L 280/99/12-25 cm z krótką stopą krotność= 1,000	szt	1,000

1	2	3	4	5
1.9.3	wg ceny jednostkowej -020	Narożnik zewnętrzny 45° lewy, typ 280/99/12-25 cm krotność= 1,000	szt	1,000
1.9.4	wg ceny jednostkowej -020	Narożnik zewnętrzny 45° prawy, typ 280/99/12-25 cm krotność= 1,000	szt	1,000
1.9.5	wg nakładów rzeczowych KNNR 100403-50-050	Wykonanie podsypki, cementowo-piaskowa, grubości 5#cm, nakłady podstawowe krotność= 1,000	m2	18,000
1.9.6	wg ceny jednostkowej -060	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) krotność= 1,000	m3	5,040

1.10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1.10.1	wg nakładów rzeczowych KNNRS 1 0403-1-050	Wykonanie zieleni - humus pozyskany z terenu budowy gr. 5 cm krotność= 1,000 Nr Spec.: D.03.01.01	m2	281,750
1.10.2	wg nakładów rzeczowych KNNRS 1 0403-2-050	Wykonanie zieleni - humus pozyskany z terenu budowy - dodatek za każdy następny 1 cm grubości (KROTNOŚĆ=10) ZA DALSZY 10 CM krotność= 10,000 Nr Spec.: D.03.01.01	m2	281,750
1.10.3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0505-1-050	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie ręczne, grunt kategorii I-III krotność= 1,000 Nr Spec.: D-06.04.01	m2	281,750